

Preisliste für keramische Tonmassen – Versand – Gültig ab 28. September 2010

Unsere Tonmassen sind verarbeitungsfertig aufbereitet zum Modellieren, Aufbauen oder Freidrehen. Abgepackt in Frischhaltebeuteln mit 10 kg Inhalt. Die Farbe des fertigen Werkstücks ist von der Brenntemperatur abhängig. Je höher die Temperatur, um so dunkler brennt der Ton.

1551 019 Drehton Nr. 19 , weiß brennend, niedrig sinternd	Pack.	12,80 €
Farbe des ungebrannten Tons dunkelgrau. Brennbereich 980° - 1150° C		
1551 119 Aufbauton Nr. 19 SF , weiß brennend, niedrig sinternd	Pack.	13,70 €
Fein schamottiert mit 25 % Schamottmehl, 0 - 0,5 mm Ø Körnung. Brennbereich 980° - 1150° C. Farbe des ungebrannten Tons dunkelgrau.		

Die Sorten Nr. 19 und 19 sf sintern bereits bei 1050° C, das heißt bereits bei einer Brenntemperatur von 1050° C (Glasurbrand) und einer Haltezeit von 30 Minuten liegt die Wasseraufnahme unter 2 %. Das Werkstück gilt damit als wasserdicht.

1552 061 Aufbauton Nr. 6 S , weiß brennend	Pack.	12,00 €
Schamottiert mit 25 % Schamottmehl, 0 - 1 mm Ø Körnung. Brennbereich 980° - 1100° C, nicht sinternd		
1552 011 Aufbauton Nr. 11 S , weiß brennend	Pack.	12,60 €
Schamottgehalt 25 %, 0 - 1 mm Körnung. Brennbereich 1000° - 1300° C		
1553 100 Drehton Nr. 10 , rot brennend	Pack.	10,30 €
Brennbereich bis 1000° - 1200° C, bei 1200° C wasserdicht.		
1553 101 Aufbauton Nr. 10 S , rot brennend	Pack.	11,50 €
Schamottiert mit 25 % Schamottmehl, 0 - 1 mm Ø Körnung. Brennbereich 1000° - 1200° C. Der ungebrannte Ton ist gelb. Bei 1200° C wasserdicht.		
1558 121 Aufbauton Nr. 12 S , dunkelbraun bis schwarz brennend	Pack.	12,60 €
Schamottiert mit 25 % Schamottmehl, 0 - 1 mm Ø Körnung. Der ungebrannte Ton ist gelb-braun. Brennbereich 1000° - 1150° C. Sintert ab 1100° C.		
1558 209 Aufbauton Nr. 9 SF , schwarz brennend	Pack.	13,15 €
Schamottiert mit 25 % Schamottmehl, 0 - 0,5 mm Ø Körnung. Brennbereich 1000° - 1200° C. Brennt ab 1150° C schwarz.		

Neu: Schulton

Schulton ist ein preiswerter Ton, bei dem Anstelle hochwertiger Schamotte preiswerte Ersatzstoffe eingesetzt werden. Die Körnung beträgt 25 %, 0 – 0,5 mm. Brennbereich 1000 – 1150° C. Aufbaumasse.

Bei diesem Ton kann es zu größeren Schwankungen in Körnung und Farbe kommen. Für künstlerische Arbeiten und Objekte, bei denen es auf genaue Ergebnisse ankommt, ist dieser Ton nicht geeignet.

1552 201 Schulton Nr. 225 , weiß brennend	Pack.	9,60 €
25 % Körnung 0 – 0,5 mm, Brennbereich 1000° - 1150° C		
1553 115 Schulton Nr. 322 , rot brennend	Pack.	8,60 €
25 % Körnung 0 – 0,5 mm, Brennbereich 1000° - 1150° C		

Plattenton

Eine Tonmasse mit 40 % Schamott, 0 - 0,5 mm Ø Körnung. Außerdem sind Feldspat und Talkum zugesetzt. Die Schwindung des Tones ist dadurch stark herabgesetzt. Er ist deshalb zum Auswalzen oder Schneiden flacher Tonplatten besonders geeignet.

1559 100 Plattenton , weiß brennend. Brennbereich 1080° - 1180° C	Pack.	14,00 €
1559 200 Plattenton , rot brennend. Brennbereich 1080° - 1150° C	Pack.	12,60 €
1559 300 Plattenton , dunkelbraun brennend. Brennbereich 1080° - 1100° C	Pack.	12,80 €

Die Lieferung erfolgt ab einem Warenwert von 80 € frei Haus. Unter 80 € berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 5,50 € bei einem Mindestauftragswert von 10 €. Bestellen können Sie auch in unserem Internet-Shop unter www.bastelfex.de. Dort finden Sie auch die für Abholungen in unserem Ladengeschäft gültige Preisliste. **Bei Abholungen empfehlen wir eine vorherige Anfrage, ob die gewünschte Ware vorrätig ist.**